

Item	Hospital	Unidad	Cantidad
Modulo	JINKO Solar JKM260P-60	c/u	116
Inversores	Fronius Symo 15.0	c/u	2
Cable solar	HK-SO-Solarflex-X PV1-F 6 mm2 rojo	m	240
	HK-SO-Solarflex-X PV1-F 6 mm2 azul	m	240
	MC4 hembra/macho	c/u	16
Estructura y Fijaciones	Alusin Gulpiyuri y EJOT	c/u	
	Soporte GULPIYURI Taladrado	c/u	232
	Tornillo DIN 933 M-8 x 45 Inox. A2	c/u	232
	Tuerca hexagonal DIN 6923 Con collar biselado M-8. Inox A2	c/u	232
	Perfil correa V2 longitud = 3350 mm.	c/u	16
	Perfil correa V2 longitud = 2300 mm.	c/u	92
	Grapa final de tornillo oculto e= 40 mm.	c/u	216
	Tornillo cabeza de martillo M-8 x 45 Inox. A2	c/u	216
	Tuerca hexagonal DIN 6923 Con collar biselado M-8. Inox A2	c/u	216
	Grapa intermedia de tornillo oculto	c/u	124
	Tornillo cabeza de martillo M-8 x 60 Inox. A2	c/u	124
	Tuerca hexagonal DIN 6923 Con collar biselado M-8. Inox A2	c/u	124
	Junta EPDM 50 mm. x 32,5 mm. x 4 mm.	c/u	464
	Tornillo autotaladrante JT3-6-5,5x70 E16/2	c/u	464
Listado material AC	Cañería Galvanizada 1/2"	mts	22
	Cañería Galvanizada 2"	mts	5
	Caja Metálica Galvanizada A01	c/u	20
	BPC Galvanizada 150x100mm	mts	18
	Cordón RVK 10 mm ²	mts	12
	Conector Recto	c/u	20
	Prensa estopa	c/u	20
	Gabinete Tablero Fotovoltaico	c/u	1
	Interruptor Automático 4x63 A/C, 15 kA	c/u	2
	Interruptor Diferencial 4x40A, 300mA	c/u	2
	Interruptor Automático 4x32 A/C, 10 kA	c/u	2
	Interruptor Automático 1x16 A, 10 kA	c/u	1
	Interruptor Diferencial 2x25A, 30mA	c/u	1
	Conductor Cu desnudo 4 mm ²	mts	40
	Cable EVA 25mm ²	mts	25
	Cordón 3x1,5mm ²	mts	100
Sistema de monitoreo	Meteo Control WEB'log Basic 100	c/u	1
Equipamento de seguridad	Pasillo Tecnico Galvanizado Doble C 250x35 / 1,5 mm		100
	Linea seguridad y sus respectivos soportes acero 8 mm		150
	Freno vertical de linea seguridad simple		1