

Item	Museo	Unidad	Cantidad
Modulo	JINKO Solar JKM260P-60	c/u	272
Inversores	Fronius Symo 17.5	c/u	4
Cable solar	HK-SO-Solarflex-X PV1-F 6 mm2 rojo	m	600
	HK-SO-Solarflex-X PV1-F 6 mm2 azul	m	600
	MC4 hembra/macho	c/u	28
Estructura y Fijaciones	Alusin Bulnes 30°	c/u	-
	Pórtico BULNES 27,5° para 2 filas panel en horizontal	c/u	50
	Pórtico BULNES 27,5° para 1 fila panel en horizontal	c/u	4
	Pórtico BULNES 22,5° para 2 filas panel en horizontal	c/u	43
	Pórtico BULNES 22,5° para 1 fila panel en horizontal	c/u	2
	Perfil correa V2 longitud = 3600 mm.	c/u	4
	Perfil correa V2 longitud = 5350 mm.	c/u	90
	Perfil correa V2 longitud = 5800 mm.	c/u	74
	Grapa de correa	c/u	768
	Tornillo DIN 933 M-8 x 25 Inox. A2	c/u	768
	Tuerca hexagonal DIN 6923 Con collar biselado M-8. Inox A2	c/u	768
	Grapa final de tornillo oculto e= 40 mm.	c/u	40
	Tornillo cabeza de martillo M-8 x 45 Inox. A2	c/u	40
	Tuerca hexagonal DIN 6923 Con collar biselado M-8. Inox A2	c/u	40
	Grapa intermedia de tornillo oculto	c/u	524
	Tornillo cabeza de martillo M-8 x 60 Inox. A2	c/u	524
	Tuerca hexagonal DIN 6923 Con collar biselado M-8. Inox A2	c/u	524
	Conector correa V2	c/u	148
	Junta EPDM 50 mm. x 32,5 mm. x 4 mm.	c/u	291
	Tornillo autotaladrante JT3-6-5,5x127 E16/2	c/u	291
Listado material AC	Cañería Galvanizada 1/2"	mts	180
	Cañería Galvanizada 2"	mts	5
	Caja Metálica Galvanizada A01	c/u	50
	Cañería Galvanizada 2"	mts	26
	BPC Galvanizada 300x100mm	mts	18
	Cordón RVK 10 mm ²	mts	20
	Conector Recto	c/u	50
	Prensa estopa	c/u	50
	Gabinete Tablero Fotovoltaico	c/u	1
	Interruptor Automático 4x125 A/C, 15 kA	c/u	2
	Interruptor Diferencial 4x40A, 300mA	c/u	4
	Interruptor Automático 4x40 A/C, 10 kA	c/u	4
	Interruptor Automático 1x16 A, 10 kA	c/u	1
	Interruptor Diferencial 2x25A, 30mA	c/u	1
	Conductor Cu desnudo 4 mm ²	mts	50
	Cable EVA 50mm ²	mts	50
	Cordón 3x1,5mm ²	mts	20
Sistema de monitoreo	Meteo Control WEB'log Basic 100	c/u	1
	Sensor de temperatura PT1000	c/u	1
	Sensor de radiación SI-12-TC	c/u	1
Equipamento de seguridad	Pasillo Tecnico Galvanizado Doble C 250x35 / 1,5 mm		250
	Linea seguridad y sus respectivos soportes acero 8 mm		250