

Sika® BlackSeal®-1

Sellante asfáltico para juntas

Descripción del Producto

Sello asfáltico monocomponente para juntas.

Usos

- Sello de juntas de conexión en chimeneas, tragaluces, etc.
- Sello de fisuras y agujeros en láminas asfálticas para techumbres.
- Reparación de cubiertas y goteras.

Características / Ventajas

- Se adhiere a la mayoría de los sustratos como hormigón, canaletas, madera, metal, revestimientos asfálticos, membranas asfálticas para techumbres, etc.
- No requiere imprimación.
- Listo para usar, fácil de aplicar.
- Puede ser aplicado sobre sustratos no porosos húmedos.

Datos del Producto

Forma

Color Negro

Presentación Cartuchos de 300 ml (12 cartuchos por caja) / Cargas Unipack de 600 ml (20 cargas por caja).

Almacenamiento

Duración / Condiciones de Almacenamiento 12 meses desde la fecha de producción siempre y cuando sea almacenado en los envases originales, en ambientes secos y protegidos de la luz solar a temperaturas entre +10 y +25 °C.

Datos Técnicos

Base Química Base asfáltica, curado por humedad.

Densidad 1.3 kg/lt

Tiempo formación de Piel Libre Tack después de aproximadamente 15 minutos.

Rango de Curado 2 mm por día aprox. ~ 2 mm después de 24 horas (+23°C / 50% h.r.)
4 mm en 3 días aprox. ~ 4 mm después de 72 horas (+23°C / 50% h.r.)

Capacidad de Movimiento 5%

Contenido de Sólidos 85%

Decaimiento < 3 mm

Temperatura de Servicio -20°C a +70°C (Calor seco)



Información del Sistema

Detalles de aplicación

Calidad del Sustrato	Profundamente limpio, libre de todo tipo de contaminante, incluido polvo, partículas de cemento u otras, grasas y aceites.
----------------------	--

Condiciones de Aplicación/ Limitaciones

Temperatura del Sustrato	+5°C min. / +40°C max. La aplicación a menores temperaturas será más difícil.
Temperatura Ambiente	+5°C min. / +40°C max. La aplicación a menores temperaturas será más difícil.

Instrucciones de Aplicación

Procedimiento de aplicación / Herramientas	Para obtener resultados lisos y estéticos, proteger las superficies alrededor de la unión con cinta Masking Tape. Aplicar el sello con la ayuda de una pistola manual o de aire comprimido, evitando encapsular aire dentro del sello. Deslizar una espátula sobre la aplicación para el acabado final del sello. Si se requiere suavizar la superficie, diluir gotas de detergente en agua limpia y aplicar sobre el sello con el dedo (utilizar guantes de latex o similar). Quitar la cinta Masking Tape antes de que comience a curar el sello.
--	---

Limpieza de Herramientas	Limpiar todas las herramientas y equipos utilizados con Sika Colma Cleaner ® inmediatamente posterior a su uso. El material endurecido o curado sólo puede ser quitado mecánicamente.
--------------------------	---

Notas de Aplicación / Limitaciones	No aplicable para uniones sumergidas.
------------------------------------	---------------------------------------

Base de Valores	Todos los datos técnicos presentados en esta Ficha Técnica están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en su aplicación podrían variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.
-----------------	---

Restricciones Locales	Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consultar, por favor, la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.
-----------------------	---

Información de Salud y Seguridad	Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 6353800 por intoxicaciones ó 2473600 por emergencias químicas.
----------------------------------	--

Observaciones	La información, y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha Técnica local del producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.
---------------	---



Sika S.A. Chile
Pdte. S. Allende 85
San Joaquín
Santiago
Chile

Tel. 56 2 510 6510
Fax 56 2 552 3735
www.sika.cl

