



DETALLE DE MONTAJE E IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA BULNES

Escala S/E



FICHA TÉCNICA

## Agorex® Tapagoteras Techos y Canaletas

Sellante Butílico

Excelente adherencia  
Amplia gama de aplicaciones  
Elástico y resistente  
Tixotrópico  
Listo para usar

**CAMPO DE APLICACION**

Se utiliza como sellante en encuentros de hojalatería, ductos, canales y como tapagoteras en techumbres, chimeneas y muros. Ideal para zincalum, fibrocemento y hojalatería en general.

**COMPOSICION**

Sellante a base de polímeros sintéticos, resinas especiales y solventes.

**PRESENTACIONES**

Cartucho : 310 ml  
Tarras : 200 g, 900 g y 4,5 kg.

**CARACTERISTICAS**

Aspecto : Pasta gris  
Peso específico : 1.52 g / cc.  
Rendimiento : 56 m lineales / kg, 24 m lineales / cartucho, considerando cordón de 4 mm de diámetro.

**Henkel Chile Ltda.**  
Av. Laguna Sur 9551 • Pudahuel • Santiago • Teléfono 381 7200 • Fax 641 8143 • Casilla 3572 Santiago.  
Servicio al Consumidor / Asistencia Técnica: 800 - 223005 • www.agorex.cl • www.henkel.cl

Temperatura de aplicación : +5°C a +30 °C.  
Resistencia a la Temperatura una vez fraguado : -10 °C a +100 °C.  
Tiempo de fraguado : 24 horas con cordón de 4 mm.  
Tiempo de almacenaje : 24 meses (23° C/ 55 % H.R.)

**PREPARACION DE LA SUPERFICIE**

Las superficies a unir deben estar firmes, limpias, secas y libres de polvo y grasa.

**APLICACION**

Aplicar Agorex Tapagoteras con espátula en forma continua o en forma de cordón si está utilizando el cartucho de 310 ml.  
Alisar la superficie del cordón con una herramienta húmeda para darle una mejor terminación.  
Eliminar el exceso de producto cortándolo una vez fraguado.

**OBSERVACIONES**

Este producto es de secado lento y pierde volumen durante su fraguado.  
Las superficies metálicas no deben tener óxido, es recomendable usar anticorrosivo.  
Una vez fraguado el producto puede ser removido sólo en forma mecánica (espátula).

**PRECAUCIONES**

Mantener lejos del alcance de los niños.  
Mantener el envase bien cerrado, en lugar fresco y seco, entre +5°C y +50°C.  
No aplicar en presencia de humedad.

**IMPORTANTE**  
La información suministrada es indicativa y producto de ensayos en laboratorio. Los interesados quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios. El uso, aplicación y manejo de los productos queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

Ultima revisión Enero-2012

**Henkel Chile Ltda.**  
Av. Laguna Sur 9551 • Pudahuel • Santiago • Teléfono 381 7200 • Fax 641 8143 • Casilla 3572 Santiago.  
Servicio al Consumidor / Asistencia Técnica: 800 - 223005 • www.agorex.cl • www.henkel.cl

RESUMEN DE LAMINAS		NOTAS:		POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO	
LÁMINA	DESCRIPCIÓN	LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACIÓN O AUTORIZACIÓN PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO.		1 Inversor CC/CA Potencia Máxima = 15 kW Total Potencia Máxima = 15 kW	
1 de 12	Diagrama Unilineal General Instalación Existente	TODOS LOS DATOS O INFORMACIÓN FALTANTE Y/O INCORRECTO DE LO EXISTENTE, SE COMPLETARÁ Y/O CORREGIRÁ EN LA VERSIÓN AS-BUILT.			
2 de 12	Diagrama Unilineal General Instalación Fotovoltaica				
3 de 12	Disposición de Equipos en el Interior del Tablero				
4 de 12	Cuadro de Generación FV y Cargas				
5 de 12	Diagrama de Fuerzas				
6A de 12	Plano de Ubicación de Equipos y Layout de Módulos				
6B de 12	Plano de Ubicación de Equipos y Layout de Módulos				
7 de 12	Plano de Cableado				
8 de 12	Plano de Canalización				
9 de 12	Plano de Cableado y Detalles de Puesta a Tierra				
10A de 12	Plano de Detalles de Piso Técnico y Línea de Vida				
10B de 12	Plano de Detalles de Piso Técnico y Línea de Vida				
11 de 12	Plano Estructural y Detalles de Costaneras				
12 de 12	Detalles de Montaje e Impermeabilización				
LÁMINA 12 de 12		CROQUIS UBICACIÓN		INSCRIPCIÓN SEC	
		Nº _____		FECHA: _____	
		Calle El Lirio N° 4263 Calama		Referencia Google Earth Coordenadas: 22°26'43.5"S 68°55'40.6"W	
		DIRECCIÓN: El Lirio 4263		ESCALA: S/E	
		COMUNA: Calama		FECHA: Dic-2016	
		REGIÓN: II - Antofagasta		UNIDAD: S/U	
		ACEPTACION PROPIETARIO:		DIBUJO: I. TUDELA	
		CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA		DESTINO DE PROPIEDAD: PÚBLICO	
		Rep. Leg.: Gladys Gárate Castillo		INSTALADOR:	
		R.U.T.: 5.381.072-1		CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	
		CALAMA		MOISES TAPIA 16 242 070-4	
				ELECTRICO	
				CALLE NUEVA 5399 - CONCHALI,STGO.	
				Fono: +562 23520040	