

EJEMPLO IMPERMEABILIZACIÓN

FICHA TECNICA POLÍMERO



**Agorex**

**Agorex® Tapagoterías**  
Techos y Canaletas

Sellante Butílico

Excelente adherencia  
Amplia gama de aplicaciones  
Elástico y resistente  
Tixotrópico  
Listo para usar

**CAMPO DE APLICACIÓN**

Se utiliza como sellante en encuentros de hojalatería, ductos, canales y como tapagoterías en techumbres, chimeneas y muros. Ideal para zincalume, fierrocemento y hojalatería en general.

**COMPOSICIÓN**

Sellante a base de polímeros sintéticos, resinas especiales y solventes.

**PRESENTACIONES**

Cartucho : 310 ml  
Tanos : 200 g, 800 g y 4,5 kg.

**CARACTERÍSTICAS**

Aspecto : Pasta gris  
Peso específico : 1,52 g / cc  
Rendimiento : 56 m lineales / kg, 24 m lineales / cartucho, considerando cordón de 4 mm de diámetro.

**Hermet Chile Ltda.**  
Av. Laguna Sur 9551 - Pudahuel - Santiago - Teléfono 381 7200 - Fax 641 8143 - Casilla 3072 Santiago.  
Servicio al Consumidor / Asistencia Técnica: 800 - 222035 - www.agorex.cl - www.hermet.cl  
Hoja técnica 1/2

**Agorex**

Temperatura de aplicación : +5°C a +30 °C  
Resistencia a la Temperatura una vez fraguado : -10 °C a +100 °C  
Tiempo de fraguado : 24 horas con cordón de 4 mm.  
Tiempo de almacenamiento : 24 meses (23 °C / 55 % H.R.)

**PREPARACION DE LA SUPERFICIE**

Las superficies a unir deben estar firmes, limpias, secas y libres de polvo y grasa.

**APLICACIÓN**

Aplicar Agorex Tapagoterías con espátula en forma continua o en forma de cordón si está utilizando el cartucho de 310 ml.  
Alisar la superficie del cordón con una herramienta húmeda para darle una mejor terminación.  
Eliminar el exceso de producto conteniendo una vez fraguado.

**OBSERVACIONES**

Este producto es de secado lento y pierde volumen durante su fraguado.  
Las superficies metálicas no deben tener óxido, es recomendable usar anticorrosivo.  
Una vez fraguado el producto puede ser removido sólo en forma mecánica (espátula).

**PRECAUCIONES**

Mantener lejos del alcance de los niños.  
Mantener el envase bien cerrado, en lugar fresco y seco, entre +5°C y +50°C.  
No aplicar en presencia de humedad.

**Agorex**

Av. Laguna Sur 9551 - Pudahuel - Santiago - Teléfono 381 7200 - Fax 641 8143 - Casilla 3072 Santiago.  
Servicio al Consumidor / Asistencia Técnica: 800 - 222035 - www.agorex.cl - www.hermet.cl  
Hoja técnica 2/2

DETALLES DE IMPERMEABILIZACION S/E

SIMBOLOGIA	
	Panel Fotovoltaico.
	Inversor.
	Tablero General.
	Tablero Auxiliar Fotovoltaico.
	Caja seccionadora de String CSS.
	Tubería EMT galvanizado.
	Tubería CONDUIT PVC.
	Tubería flexible metálica con PVC
	Canalización subterránea.
	Canalización de puesta Tierra.
	Caja estanca.


NOTA:  
LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O  
AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO

RESUMEN DE LAMINAS

LAMINA	DESCRIPCION
1 / 11	Diagrama unifaseal general de instalación existente.
2 / 11	Diagrama unifaseal instalación FV.
3 / 11	Cuadro de generación FV y cargas.
4 / 11	Diagramas de fuerza y control.
5 / 11	Plano de ubicación de equipos.
6 / 11	Plano de cableado y detalles de puesta a tierra.
7 / 11	Plano de canalización.
8 / 11	Plano de puesta a tierra.
9 / 11	Plano de detalle de piso técnico y línea de vida.
10 / 11	Plano estructural y detalle de costaneras.
11 / 11	Detalles de impermeabilización.

LAMINA 11/11

CROQUIS UBICACION



INSCRIPCION SEC

Nº \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO  
1 Inversores CC/CA Pot. Máx.= 10 kW  
Total Pot. máx= 10 kW

**ecolife**  
Eficiencia Energética

ECOLIFE S.A  
Departamento Técnico

**SISTEMA FOTOVOLTAICO DE AUTOCONSUMO**  
**ESCUELA DIFERENCIAL F-748**  
**DETALLES DE IMPERMEABILIZACIÓN**

DIRECCION: Calle Las Palmeras nº 30	ESCALA: S/E	FECHA: Nov.-2015
COMUNA: San Clemente	UNIDAD: S/U	DIBUJO: L. TUDELA
REGION: Del Maule	DESTINO DE PROPIEDAD:	PUBLICO
ACEPTACION PROPIETARIO:	INSTALADOR:	

Comuna: San Clemente  
R.U.T. 69.110.500-8  
R.L. Juan Raúl Rojas Vergara  
R.U.T. 6.392.609-6  
SAN CLEMENTE

CRISTIAN SOTO  
INGENIERO ELECTRICO  
CALLE NUEVA 5399 - CONCHALI, STGO.  
Fono: +562 23520040